



# SENSITIVE

Rubinetti elettronici con comando  
ad infrarossi.

*Electronic taps with infrared control.*



art. 66710

Rubinetto erogatore per lavabo a miscelazione regolabile manualmente tramite rubinetti d'arresto inclusi. Comando di apertura ad infrarossi 'ON-OFF' manuale, dotato di chiusura di sicurezza a **2"**. SENZA scarico. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Wash basin tap with manually-adjustable mixing device by stop valves included. Infrared controller with manually 'ON-OFF' opening, with security stop at **2 seconds**. WITHOUT pop-up waste set. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 66705

Comando elettronico remoto per montaggio su piano da appoggio, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto. Regolazione di temperatura e portata tramite rubinetti d'arresto inclusi. Versione tonda. Comando di apertura ad infrarossi 'ON-OFF' manuale, dotato di chiusura di sicurezza a **3 minuti**. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Electronic remote control for above counter, matching free-standing, wall or ceiling mounted device. With stop valves to regulate flow and temperature. Round version. Infrared controller with manually 'ON-OFF' opening, equipped with security stop at **3 minutes**. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 66711

Rubinetto erogatore per lavabo a miscelazione regolabile manualmente tramite rubinetti d'arresto inclusi. Comando di apertura ad infrarossi 'ON-OFF' manuale, dotato di chiusura di sicurezza a **2"**. SENZA scarico. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Wash basin tap with manually-adjustable mixing device by stop valves included. Infrared controller with manually 'ON-OFF' opening, with security stop at **2 seconds**. WITHOUT pop-up waste set. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 66701

Comando elettronico remoto per montaggio su piano da appoggio, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto. Regolazione di temperatura e portata tramite rubinetti d'arresto inclusi. Versione tonda. Comando di apertura ad infrarossi temporizzato per una chiusura automatica a **30"**. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Electronic remote control for above counter, matching free-standing, wall or ceiling mounted device. With stop valves to regulate flow and temperature. Round version. Timed-infrared controller with automatic closing at **30 seconds**. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 66706

Comando elettronico remoto per montaggio su piano da appoggio, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto. Regolazione di temperatura e portata tramite rubinetti d'arresto inclusi. Versione quadra. Comando di apertura ad infrarossi 'ON-OFF' manuale, dotato di chiusura di sicurezza a **3 minuti**. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Electronic remote control for above counter, matching free-standing, wall or ceiling mounted device. With stop valves to regulate flow and temperature. Squared version. Infrared controller with manually 'ON-OFF' opening, equipped with security stop at **3 minutes**. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 66707

Comando elettronico remoto per montaggio a parete, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto. Regolazione di temperatura e portata tramite rubinetti d'arresto inclusi. Versione tonda. Comando di apertura ad infrarossi 'ON-OFF' manuale, dotato di chiusura di sicurezza a **3 minuti**. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Wall mounted electronic remote control, matching freestanding, wall or ceiling mounted device. With stop valves to regulate flow and temperature. Round version. Infrared controller with manually 'ON-OFF' opening, equipped with security stop at **3 minutes**. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 66702

Comando elettronico remoto per montaggio su piano da appoggio, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto. Regolazione di temperatura e portata tramite rubinetti d'arresto inclusi. Versione quadra. Comando di apertura ad infrarossi temporizzato per una chiusura automatica a **30"**. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Electronic remote control for above counter, matching free-standing, wall or ceiling mounted device. With stop valves to regulate flow and temperature. Squared version. Timed-infrared controller with automatic closing at **30 seconds**. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 66703

Comando elettronico remoto per montaggio a parete, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto. Regolazione di temperatura e portata tramite rubinetti d'arresto inclusi. Versione tonda. Comando di apertura ad infrarossi temporizzato per una chiusura automatica a **30"**. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Wall mounted electronic remote control, matching freestanding, wall or ceiling mounted device. With stop valves to regulate flow and temperature. Round version. Timed-infrared controller with automatic closing at **30 seconds**. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 66708

Comando elettronico remoto per montaggio a parete, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto. Regolazione di temperatura e portata tramite rubinetti d'arresto inclusi. Versione quadra. Comando di apertura ad infrarossi 'ON-OFF' manuale, dotato di chiusura di sicurezza a **3 minuti**. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Wall mounted electronic remote control, matching freestanding, wall or ceiling mounted device. With stop valves to regulate flow and temperature. Squared version. Infrared controller with manually 'ON-OFF' opening, equipped with security stop at **3 minutes**. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 66704

Comando elettronico remoto per montaggio a parete, abbinabile ad un dispositivo da appoggio o parete o a soffitto. Regolazione di temperatura e portata tramite rubinetti d'arresto inclusi. Versione quadra. Comando di apertura ad infrarossi temporizzato per una chiusura automatica a **30"**. Alimentazione con 4 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 V (non incluse).

*Wall mounted electronic remote control, matching freestanding, wall or ceiling mounted device. With stop valves to regulate flow and temperature. Squared version. Timed-infrared controller with automatic closing at **30 seconds**. Power supply: 4 alkaline batteries, 1,5V type "AA" (not included).*



art. 26474

Bocca da appoggio da abbinare a comando elettronico remoto. **Senza scarico.**

*Above counter spout for electronic separate control. **Without pop-up waste set.***



art. 68443 bocca / spout L 1375 mm

art. 68444 bocca / spout L 1525 mm

art. 68445 bocca / spout L 1675 mm

Bocca erogazione a soffitto per lavabo con attacco da 1/2".

*Ceiling spout for basin group with 1/2" connection.*




art. 65843 bocca / spout L 1370 mm

art. 65844 bocca / spout L 1520 mm

art. 65845 bocca / spout L 1670 mm

Bocca erogazione a soffitto per lavabo con attacco da 1/2".

*Ceiling spout for basin group with 1/2" connection.*



art. 26470

Alimentatore elettrico 115/230 VAC - 6V  
DC. In alternativa all'alimentazione a  
batterie.

*Electric power supply 115/230 VAC - 6V  
DC. Alternative to battery power.*



art. 26471

Piastra di copertura per scatola di  
alimentazione da incassare a parete  
(optional).

*Cover plate for electric power supply (optional)*

---