

 - newform

O'RAMA

istruzioni
instructions
instructions de montage
Bedienungsanleitung
instrucciones
инструкции
instruktioner
使用说明

تعليمات



68469E



68472E

IT

AVVERTENZE PER L'USO E LA MANUTENZIONE

- Il presente manuale è parte integrante del prodotto.
- E' necessario conservarlo in buono stato e per tutto il ciclo di vita del prodotto.
- Vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale e tutte le disposizioni ivi contenute prima di utilizzare e installare il prodotto.
- L'installazione dovrà essere effettuata da personale qualificato, conformemente ai regolamenti in vigore.
- Per tutti gli articoli da incasso, testare l'impianto (entrata/uscite), prima di completare il rivestimento esterno.
- Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzazione del prodotto con finalità diverse da quelle previste.
- Non disperdere resti di imballaggio nell'ambiente.
- Non creare ostacoli al passaggio dell'acqua.
- Evitare, in ogni caso, l'utilizzo di spugne metalliche o abrasive o di detergenti o prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici.
- Soprattutto nel caso di nuove installazioni, onde evitare che impurità o detriti possano giungere all'interno della rubinetteria dando origine a problemi di funzionamento, spurgare l'impianto prima di mettere in esercizio i prodotti.
- Pulire esclusivamente con acqua e sapone. Risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno morbido.
- Si consiglia, per una più lunga durata del miscelatore e della cartuccia, l'installazione di rubinetti filtro a monte del miscelatore.

EN

WARNINGS FOR THE USE AND MAINTENANCE

- This manual is an integral part of the product.
- Keep it in good conditions and at hand throughout product's life.
- We recommend reading carefully this manual and all the instructions contained before using and installing the product.
- The installation should be made by qualified staff in compliance with regulations in force.
- As concerns the built-in items, test the system (inlets/ outlets) before completing the external covering.
- The manufacturer is not liable in case of use of the product with purposes other than those provided for.
- Do not leave the residues of the packaging in the home environment.
- Do not hinder the water flow.
- Totally avoid using metallic or abrasive sponges and detergents or abrasive products in order not to damage the surfaces.
- Especially with new installations, in order to prevent impurities or debris penetrating into the tap and causing working problems, purge the system before activating the mixer.
- Clean only with water and soap. Carefully rinse and dry with a soft cloth.
- In order to maintain the mixer and its cartridge in the best and long-lasting conditions, we suggest to fit under-top valves with filter.

FR

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION ET ENTRETIEN

- Ce manuel est une partie intégrante du produit.
- Il faut le conserver en bon état et à portée pendant tout le cycle de vie du produit.
- Nous conseillons de lire attentivement ce manuel et toutes les consignes qui s'y trouvent avant d'utiliser et d'installer le produit.
- L'installation devra être effectuée par du personnel qualifié et conformément aux réglementations en vigueur.
- En cas de tous les articles à encastre, tester le système (entrées/sorties) avant de terminer le revêtement externe.
- Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'utilisation du produit dans des buts différents de ceux prévus.
- Ne pas abandonner les résidus de l'emballage dans l'environnement domestique.
- Ne pas faire obstacle au passage de l'eau.
- Éviter absolument d'utiliser des éponges métalliques ou abrasives et des détergents ou produits abrasifs afin de ne pas abîmer les surfaces.
- Surtout en cas de nouvelles installations, et afin d'éviter que des impuretés ou des débris arrivent à l'intérieur du robinet et causer des problèmes de fonctionnement, purger le système avant d'activer les produits.
- Nettoyer uniquement à l'eau et au savon. Rincer soigneusement et sécher avec un chiffon doux.
- On conseille, pour une plus longue durée du mitigeur et de la cartouche, l'installation de robinets filtre sur les flexibles/tuyaux de raccordement.

DE

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG UND REINIGUNG

- Das vorliegende Handbuch ist Bestandteil des Produktes.
- Es soll im Handbereich und in perfektem Zustand während des ganzen Lebenszyklus des Produktes aufbewahrt werden.
- Es ist empfehlenswert, das vorliegende Handbuch und alle darin enthaltenen Informationen sorgfältig zu lesen, bevor das Produkt zu montieren und anzuwenden.
- Die Montage soll von Fachpersonal unter Beachtung der gültigen Vorschriften durchgeführt werden.
- Bei allen Einbauteilen ist es ratsam, dass man die Anlage auf korrekte Funktionsfähigkeit überprüft (Eingänge/Ausgänge) überprüft, bevor man die externe Verkleidung vervollständigt.
- Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung des Produktes ab.
- Keine Rückstände der Verpackung im haushaltlichen Bereich unbewacht lassen.
- Die Wasserdurchgänge nicht verspüfen.
- Keine Metall- bzw. Abrasive schwämme, Reinigungsmittel und Schleifmittel verwenden, um zu vermeiden, dass die Oberfläche beschädigt wird.
- Vor allem, wenn es sich um neue Installationen handelt sollte man, bevor man die neuen Produkte in Betrieb nimmt, die Anlage reinigen, um zu verhindern, dass Verunreinigungen und Ablagerungen in die Armaturen gelangen, welche Funktionsstörungen verursachen könnten.
- Nur mit Wasser und Seife reinigen, sorgfältig ausspülen und mit einem weichen Tuch austrocknen.
- Zu einer längeren Dauer des Mischers und der Kartusche, wird es empfohlen, Unterflisch-Filterhähne zu installieren.

ES

ADVERTENCIAS PARA EL USO Y MANUTENCIÓN

- El presente manual es parte integrante del producto.
- Es necesario guardar el manual en buen estado y durante todo el ciclo de vida del producto.
- Les aconsejamos que lean con cuidado el presente manual y todas las disposiciones contenidas antes de utilizar e instalar el producto.
- La instalación tendrá que ser efectuada por personal calificado conforme a los reglamentos en vigor.
- Antes de finalizar el revestimiento exterior, ensayen la instalación (entradas / salidas) de todos los artículos por empotrar.
- El constructor declina todo tipo de responsabilidad en caso de utilización del producto con finalidades diferentes de aquellas previstas.
- No tiren los restos de los embalajes al medio ambiente.
- No crean obstáculos de ninguna forma el pasaje de agua.
- Eviten, de todas formas, la utilización de esponjas metálicas o abrasivas o detergentes o productos abrasivos que podrían perjudicar las superficies.
- Sobre todo en caso de nuevas instalaciones, para evitar que impurezas o residuos puedan alcanzar el interior del grifo causando problemas de funcionamiento, purgar la instalación antes de poner en funcionamiento el producto.
- Limpien exclusivamente con agua y jabón. Enjuaguen abundantemente y sequen con un trapo limpio.
- Se recomienda, para una mayor duración del mezclador y su cartucho, la instalación de filtros agua arriba del mezclador.

RU РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Данное руководство является неотъемлемой частью изделия.
- Необходимо хранить его в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы изделия.
- Мы рекомендуем внимательно прочитать это руководство и все содержащиеся в нем инструкции перед использованием и установкой изделия.
- Установка должна выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими правилами.
- Необходимо протестировать работу системы входа/выхода воды всех встроенных элементов до завершения внешней отделки.
- Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае использования продукта в целях, отличных от предусмотренных.
- Не выбрасывайте упаковку в окружающую среду.
- Не создавайте препятствий потоку воды.
- Избегайте использования металлических или абразивных губок или абразивных моющих средств, которые могут повредить поверхности.
- Попадание грязи или посторонних предметов в смесители особенно в новых установках, может привести к проблемам функционирования. Прочистите систему перед вводом изделий в эксплуатацию.
- Чистить только водой с мылом. Тщательно промыть и высушить мягкой тканью.
- Чтобы продлить срок службы смесителя и картриджа, мы рекомендуем устанавливать фильтры перед смесителем.

SV VARNINGAR BETRÄFFANDE ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL



- Denna manual är en integrerad del av produkten.
- Den måste förvaras i god skick och under hela produktens livslängd.
- Det rekommenderas att du noga läser denna manual och alla bestämmelserna i den, innan du använder och installerar produkten.
- Installationen ska utföras av kvalificerad personal i överensstämmelse med gällande förförderingar.
- För alla inbyggnadsdelar måste systemet (ingångar/utgångar) testas, innan den yttre beläggningen slutförs.
- Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för användning av produkten i andra syften än de, som förutsätts.
- Kassera inte förpackningsrester i miljön.
- Skapa inte hinder för vattenflöden passage.
- Undvik, i vilket fall som helst, användning av svampar i metall, eller som skulle kunna näta, eller nötande rengöringsmedel eller produkter, som skulle kunna skada ytorna.
- Framför allt, vid nya installationer, för att förhindra att smuts eller skräp skulle kunna tränga in på kranarnas insida och ge upphov till problem vid användning, ska systemet tappas ur innan produkten tas i bruk.
- Rengör uteslutande med tvål och vatten. Skölj rikligt och torka med en mjuk trasa.
- För att blandaren och patronen ska vara så länge som möjligt, rekommenderas det att du installerar filterkranar ovanför blandaren.

ZH 使用及维护说明

- 本手册是产品完整不可分割的一部分。
- 在产品整个使用寿命期间，请妥善保管手册。
- 使用和安装产品前，请仔细阅读本手册，了解手册全部内容。
- 产品安装必须由具有资质的人员操作，同时遵守现行规章制度
- 外部墙面完成前，所有入墙安装部件均需测试装置（入口/出口）运行
- 如将产品用于制造商规定用途之外的其他用途而造成损失，制造商概不承担任何责任
- 切勿将剩余包装材料丢弃在环境中。
- 切勿阻挡水流通道。
- 无论何种情况，避免使用金属丝海绵、研磨性洗涤剂或产品，以免损伤产品表面
- 尤其是在产品首次安装后，应避免杂质或碎屑进入管道内部，从而造成运行故障，为此，产品运行前应将设备内清洁干净。
- 仅可使用水和肥皂清洁产品。随后用足量清水冲洗，最后再用软布擦干。
- 为使混合器和滤芯能够长期使用，建议将水笼头滤网安装在混合器的上游。


AR تحذيرات الاستخدام والصيانة.

- هذا الدليل جزء لا يتجزأ من المنتج.
- يجب أن يبقى لديك في حالة جيدة وطوال دورة حياة المنتج.
- ننصحك بقراءة هذا الدليل بعناية وجميع الأحكام الواردة فيه قبل استخدام المنتج وتركيه.
- يجب أن يتم التركيب بالاستعانة بموظفين مؤهلين، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها.
- بالنسبة لجميع العناصر المدمجة، قم باختبار النظام (المداخل/المخارج) قبل استكمال التكسية الخارجية.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية في حالة استخدام المنتج لأغراض أخرى غير تلك المتوقعة منه.
- لا تتخلص من بقايا مواد التعبئة والتغليف في البيئة.
- لا تضع عقبات أمام مرور الماء.
- في أي حال، تجنب استخدام قطع الإسفنج أو المنشفات المعدنية أو الكاشطة أو المنتجات الكاشطة التي قد تتلف الأسطح.
- خاصة في حالة التركيبات الجديدة، ولمنع الشوائب أو الحطام من الوصول إلى داخل الصنابير مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في التشغيل، قم بتطهير النظام قبل تشغيل المنتجات.
- نظف المنتج بالماء والصابون فقط. اشطفه جيداً، وجففه بقطعة قماش ناعمة.
- للحصول على عمر أطول للخلاط والخرطوشة، يوصى بتركيب صنابير مرشحة في اتجاه تيار الخلاط.

68469E
31030**68472E**
31031

Si certifica che tutte le parti e i componenti d'origine nazionale, CEE e d'importazione contenuti in questo prodotto (L.166/2009) sono stati accuratamente controllati, assemblati e collaudati nei nostri stabilimenti.

31030



IT - ATTENZIONE: Testare l'impianto senza rimuovere il tappo-protezione in plastica.

EN - ATTENTION: Test the installation without removing the plastic protection cap.

FR - ATTENTION: Tester le système sans enlever la bonde de protection en plastique.

DE - ACHTUNG: Die Anlage prüfen, ohne die Kunststoff-Schutzkappe zu entfernen.


ES - ATENCIÓN: Pruebar la instalación sin quitar la tapa de protección en plastico.

RU - ВНИМАНИЕ: Проверьте установку, не снимая пластиковой защитную заглушку.

SV - WARNING: Testa systemet utan att avlägsna skyddshättan i plast.

ZH - 注意: 测试系统时, 请勿除去塑料保护盖。

AR - تنبه: اختبر النظام بدون إزالة غطاء الحماية البلاستيكي.



IT - Il tappo protezione in plastica sopporta pressioni idriche esclusivamente il tempo necessario per collaudare l'impianto. Dopo il collaudo, **non** lasciare in pressione l'impianto fino all'avvenuta installazione delle parti esterne.

EN - The protection cup supports hydric pressures exclusively for the time suitable to test the system. After testing **do not leave** the system in pressure until the installation of the external parts have been done.

FR - Le bouchon de protection peut tolérer pressions hydrauliques seulement pour le temps nécessaire pour essayer l'installation. Après l'essai **ne laissez pas** en pression le système jusqu'à l'installation de les parties extérieures est terminée.

DE - Die Schutzkappe hält wasserdrücke ausschließlich Für einen Zeitraum aus, der Zur Prüfung der Anlage notwendig ist. nach der Prüfung lassen sie **nicht** die Anlage unter Druck, bis die Installation der Außenstelle fertiggestellt ist.

ES - La tapa de protección resiste la presión del agua solo el tiempo necesario por la prueba de la fontanería. Despues de la prueba **no** quedar la fontanería en presión hasta a la completa instalación de las partes externas.

RU - пластиковая защитная заглушка выдерживает давление воды только необходимое для тестирования установки время. После тестирования не оставляйте установку под давлением до тех пор, пока **не** будут установлены внешние элементы.

SV - Skyddshättan i plast håller vattentryck endast under den tid som krävs för test av systemet. Efter test får du inte lämna systemet under tryck förrän de externa delarna installerats.

ZH - 塑料保护盖仅可在测试系统所需的时间内承受水压。测试之后, 在安装外部零件之前, 请勿使系统承受水压。

AR - غطاء الحماية البلاستيكي يتتحمل ضغط المياه فقط لوقت اللازم لاختبار النظام. **بعد الاختبار، لا يترك النظام تحت الضغط حتى يتم تركيب الأجزاء الخارجية.**



31031

IT - ATTENZIONE: Testare l'impianto senza rimuovere il tappo-protezione in plastica.

EN - ATTENTION: Test the installation without removing the plastic protection cap.

FR - ATTENTION: Tester le système sans enlever la bonde de protection en plastique.

DE - ACHTUNG: Die Anlage prüfen, ohne die Kunststoff-Schutzkappe zu entfernen.


ES - ATENCIÓN: Pruebar la instalación sin quitar la tapa de protección en plástico.

RU - ВНИМАНИЕ: Проверьте установку, не снимая пластиковой защитной заглушки.

SV - WARNING: Testa systemet utan att avlägsna skyddshåttan i plast.

ZH - 注意: 测试系统时, 请勿除去塑料保护盖。

AR - تنبيه: اختبر النظام بدون إزالة غطاء الحماية البلاستيكي.



IT - Il tappo protezione in plastica sopporta pressioni idriche esclusivamente il tempo necessario per collaudare l'impianto. Dopo il collaudo, **non** lasciare in pressione l'impianto fino all'avvenuta installazione delle parti esterne.

EN - The protection cup supports hydric pressures exclusively for the time suitable to test the system. After testing **do not leave** the system in pressure until the installation of the external parts have been done.

FR - Le bouchon de protection peut tolérer pressions hydrauliques seulement pour le temps nécessaire pour essayer l'installation. Après l'essai **ne laissez pas** en pression le système jusqu'à l'installation de les parties extérieures est terminée.

DE - Die Schutzkappe hält wasserdrücke ausschließlich Für einen Zeitraum aus, der Zur Prüfung der Anlage notwendig ist. nach der Prüfung lassen sie **nicht** die Anlage unter Druck, bis die Installation der Außenstelle fertiggestellt ist.


ES - La tapa de protección resiste la presión del agua solo el tiempo necesario por la prueba de la fontanería. Despues de la prueba **no** quedar la fontanería en presión hasta a la completa instalación de las partes externas.

RU - пластиковая защитная заглушка выдерживает давление воды только необходимое для тестирования установки время. После тестирования не оставляйте установку под давлением до тех пор, пока **не** будут установлены внешние элементы.

SV - Skyddshåttan i plast håller vattentryck endast under den tid som krävs för test av systemet. Efter test får du inte lämna systemet under tryck förrän de externa delarna installerats.

ZH - 塑料保护盖仅可在测试系统所需的时间内承受水压。测试之后, 在安装外部零件之前, 请勿使系统承受水压。

AR - غطاء الحماية البلاستيكي يتحمل ضغط المياه فقط لوقت اللازم لاختبار النظام. بعد الاختبار, لا يترك النظام تحت الضغط حتى يتم تركيب الأجزاء الخارجية.



IT - ATTENZIONE: prima di rimuovere il tappo-protezione in plastica, per procedere con l'installazione delle parti esterne, accertarsi che l'impianto sia **chiuso**.

EN - ATTENTION: before removing protection cap, in order to proceed with the assembling of the external parts, be sure that the installation is **closed**.

FR - ATTENTION : avant d'enlever la bonde de protection, pour l'installation des parties externes, s'assurer que le système soit **fermé**.

DE - ACHTUNG: bevor sie die kunststoff-schutzkappe entfernen, vergewissern sie sich, dass die anlage **geschlossen** ist, um mit der installation der außenteile fortzusetzen.


ES - ATENCIÓN: antes de quitar la tapa de protección, para proceder con el montaje de las piezas externas, asegurarse que la instalación sea **cerrada**.

RU - ВНИМАНИЕ: Прежде чем снять пластиковую защитную заглушку, чтобы приступить к установке внешних элементов, убедитесь, что установка **закрыта**.


SV - WARNING: innan du tar bort skyddslocket i plast för att installera de ytter delarna, ska du försäkra dig om att systemet är stängt.

ZH - 注意: 移除塑料保护盖前, 请先安装好外部部件, 确保设备已经关闭。

AR - تنبية: قبل إزالة الغطاء البلاستيكي الواقي، ملتابعة تركيب الأجزاء الخارجية، تأكّد من أنّ النّظام مغلق.




2




TAGLIARE A FILO DEL RIVESTIMENTO ESTERNO_CUT FLUSH WITH OUTER COATING_COUPER À FIL DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR_BÜNDIG MIT DER ÄUSSEREN ABDECKUNG SCHNEIDEN_CORTAR AL RAS DEL REVESTIMIENTO EXTERNO ОТРЕЗАТЬ ЗАПОДЛЦО С НАРУЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ_SKÄR AV JÄMS MED BEKLÄDNADEN_将覆材切成长条


القطع بقص التكسيه

3





FASE 4 PHASE 4 ÉTAPE 4 SCHRITT 4 FASE 4 4 ЭТАП FAS 4 步驟4 4 المرحلة 4

- IT** Avvitare le boccole (1). Installare la piastra/decoro (2) interponendo la spugna (3). Avvitare il raccordo (4) garantendo la tenuta. Innestare la bocca (5) e fissarla con i 2 grani (6) in dotazione. Avvitare il raccordo (7), inserire la presa acqua (8) e fissare il tutto con il grano (9).
- EN** Screw the bushes (1). Install the decor plate (2) by interposing the sponge (3). Screw the connection (4) ensuring a proper tightness, fit the spout (5) and fix it with the 2 screw (6) included in the pack. Screw the connection (7), insert the wall union (8) and fixin everything with the screw (9).
- FR** Visser la boucles (1). Installer la plaque (2) en interposant le éponge (3). Visser la jonction (4) en assurant une bonne étanchéité (doit être étanche), embrayer le bec (5) et le fixer avec les 2 vis (6) fournis. Visser la jonction (7), insérer la prise d'eau (8) et fixer par le goujon (9).
- DE** Die Buchsen (1) anschrauben. Die Platte/Rosette (2) installieren, indem man die Schwamm (3) dazwischenlegt. Verschrauben Sie den Anschluss (4) anschrauben auf festen Sitz, den Auslauf (5) hineinstecken und mittels der 2 vorhandenen Dübel (6) befestigen. Den Anschluss (7) anschrauben, den Wasseranschluss (8) einführen und befestigen durch den Stift (9).
- ES** Atornillar los casquillos (1). Instalar el embellecedor/la placa (2) interponiendo la esponja (3). Atornillar el racor (4) asegurando el correcto apriete (debe ser estanca), insertar el caño (5) y fijarlo con 2 roscas (6) incluida. Enroscar el racor (7), colocar la toma de agua (8) y fija todo con el prisionero (9).
- Закрутите втулки (1). Установите пластину/ декор (2), вставив между ними губку (3). Закрутите фитинг (4) соблюдая надлежащую герметичность (должно быть герметичным). Подсоедините излив (5) и закрепите его с помощью 2 прилагаемых установочных винтов (6). Завинтите фитинг (7), Вставьте водозаборник (8) и закрепить все с помощью установочного винта (9).
- RU** скоблюдая надлежащую герметичность (должно быть герметичным), Подсоедините излив (5) и закрепите его с помощью 2 прилагаемых установочных винтов (6). Завинтите фитинг (7), Вставьте водозаборник (8) и закрепить все с помощью установочного винта (9).
- SV** Skruva fast bussningarna (1). Installera plattan/beslaget (2) och placera svampen (3) mellan. Skruva fast kopplingen (4) för att säkerställa en ordentlig täthet (ska vara tät), för in munstycket (5) och fäst det med de två medföljande ställskruvarna (6). Skruva fast kopplingen (7). För in vattenintaget (8) och fäst allt med ställskruven (9).
- ZH** 拧紧套筒 (1)。将板/配饰 (2) 装入海绵 (3) 中间。拧紧内嵌部分的接头 (4)，接好接口 (5)，再用配送的销 (6) 固定。拧紧内嵌部分的接头 (7)，放入出水开关 (8)，并用螺帽 (9) 固定。
- AR** اربط الجلبة (1). ركب الصفيحة (2) في منتصف الاسفنجة (3). قم بربط الوصلة (4). قم بتعشيق الفم (5) وقم بتركيبه باستخدام المسمازين اللولبين (6) الم PROVIDED. قم بربط الوصلة (7)، أدخل مأخذ الماء (8)، وثبتة باستخدام مسمار التركيب (9).



FASE 5_PHASE 5_ÉTAPE 5_SCHRITT 5_FASE 5_5 этап_fas 5 步骤5_5

- IT** Inserire la cartuccia (10), avvitare la ghiera di fissaggio (11). Per una corretta chiusura della ghiera di fissaggio (11), si consiglia di utilizzare una chiave dinamometrica con un serraggio di 12-13 Nm. Inserire la calotta sferica (12) bloccandola con l'o-ring (13); inserire la calotta (14). Montare la leva (15) sulla cartuccia (10) fissandola con il grano (16). Infine inserire il cappuccio (17), montare la maniglia (18) sulla cartuccia (10) fissandola con il grano (19) e mettere il tappino (20) di copertura.
- EN** Insert the cartridge (10), screw the fastening ring nut (11). For a correct fixing of the fastening ring nut (11), we recommend to use a dynamometric wrench with a torque of 12-13 Nm. Insert the spherical cap (12) and lock-it with the o-ring (13); insert the cap (14). Assemble the handle (15) on cartridge (10), secure with the fixing screw (16). Then insert the cap (17), proceed with assemble the handle (18) on the cartridge (10) secure with the fixing screw (19) and put the cover cap (20).
- FR** Insérer la cartouche (10), visser l'embout de fixation (11). Pour une fermeture correcte de l'embout de fixation (11), on conseille d'utiliser une clé dynamométrique avec un serrage de 12-13 Nm. Insérer la calotte sphérique (12) en la fixant avec le o-ring (13); insérer la calotte (14). Monter la poignée (15) sur la cartouche (10) en la fixant avec le grain (16). Ensuite, insérer le bouchon (17), assemblez la poignée (18) sur la cartouche (10) en la fixant avec le grain de fixation (19), et mettre le bouchon (20) de couverture.
- DE** Die Kartusche (10) einführen und die Nutmutter (11) anschrauben. Zu einem korrekten Schluss der Nutmutter (11), wird es empfohlen, einen Dynamometerschlüssel mit Spannung von 12-13 Nm. zu verwenden. Die Kugelkappe (12) einlegen, indem man sie mit dem O-Ring (13) sperrt; die Kappe (14) einlegen. Den Hebel (15) auf die Kartusche (10) montieren, indem man ihn mit der Schraube (16) befestigt. Dann die Kappe (17) einführen, den Griff (18) an der Kartusche (10) montieren, mit der Befestigungsschraube (19) befestigen und die Abdeckkappe (20) aufsetzen.
- ES** Insertar el cartucho (10), apretar la tuerca de bloqueo (11). Para un correcto cierre de la tuerca de bloqueo (11), se recomienda utilizar una llave dinámica con una torsión de 12-13 Nm. Insertar el casquete esférico (12) bloqueándolo con el o-ring (13); insertar el casquete (14). Instalar la maneta (15) sobre el cartucho (10) con el grano (16). Proceder con insertar la tapita (17), instalar la maneta (18) sobre el cartucho (10) con el grano (19) y poner la tapa (20) de cobertura.


FASE 5_PHASE 5_ÉTAPE 5_SCHRITT 5_FASE 5_5 ЭТАП_FAS 5 步骤5_5 المرحلة


RU Вставьте картридж (10), закрутите крепежную гайку (11). Для правильного крепления крепежной гайки (11) рекомендуется использовать динамометрический ключ с затяжкой 12-13 нм. Вставьте сферический колпачок (12), зафиксировав его уплотнительным кольцом (13); вставьте колпачок (14). Вставьте колпачок (11), установите рычаг (15) на картридж (10), зафиксировав его штифтом (16). Вставьте колпачок (17), установите ручку (18) на картридж (10), закрепив ее стопорным винтом (19) и установите декоративную заглушку (20).

SV För in patronen (10), skruva fast låsringen (11). För korrekt stängning av låsringen (11) rekommenderas det att du använder en dynamometrisk nyckel med ett vridmoment på 12-13 Nm. Föri det runda skyddet (12) och blockera det med O-ringen (13); föri in hatten (14). Montera spaken (15) på patronen (10) och fäst den med ställskruven (16). Föri in häftan (17), montera handtaget (18) på patronen (10) och fäst det med ställskruven (19) samt sätt på täcklocket (20).

ZH 放入滤芯 (10)，再拧紧固定环螺母 (11)。为将固定环形螺母 (11) 正确闭合，建议使用扭矩扳手，将扭矩设定为 12-13Nm。插入球形盖 (12)，用O型圈 (13) 将其锁住；插入盖子 (14)。将拉杆 (15) 安装在盒体 (10) 上，用螺帽 (16) 将其固定。然后装上护盖 (17)，最后将把手 (18) 安装在滤芯 (10) 上，并用固定销 (19) 固定，然后装上护盖 (20)。

AR أدخل الخرطوشة (10)، ثم اربط صامولة التثبيت (11). من أجل الإغلاق الصحيح لصامولة التثبيت (11)، يوصى باستخدام مفتاح ربطة بعزم دوران يبلغ ١٢-١٣ نيوتن متر. أدخل الغطاء الكروي (12)، وأقفله بالحلقة الدائيرية (13)؛ أدخل الغطاء (14). ثبت الذراع (15) على الخرطوشة (10) وقم بتثبيتها باستخدام الجويط (16). في النهاية، أدخل الغطاء (17)، قم بتركيب اليد (18) على الخرطوشة (10)، وقم بتركيبها بمسمار التركيب (19) ووضع السدادة الصغيرة للغطاء (20).

6


FASE 6_PHASE 6_ÉTAPE 6_SCHRITT 6_FASE 6_6 ЭТАП_FAS 6 步骤6_6 المرحلة 6

IT Inserire il regolatore di portata, posizionandolo come indicato in figura.

EN Insert the flow regulator, positioning it as shown in the figure.

FR Insérez le régulateur de débit en le positionnant comme indiqué sur la figure.

DE Den Durchflussregler einsetzen und ihn wie in der Abbildung gezeigt, positionieren.

ES Insertar el regulador de flujo, posicionándolo como se muestra en la figura.

RU Установите регулятор потока, располагая, как показано на рисунке.


SV För in flödesreglerare och placera den så som anges i figuren.


ZH 将流量调节器插入，并按照图示定位。

AR أدخل منظم التدفق، وضعيه كما هو موضح في الشكل.

68469E - 68472E

1	28671
2	28664
3	28665
4	25227
5	25930
6	28666
7	10403
8	25912
9	25228
10	30970
11	10698
12	15652
13	10980
14	10604
15	24522
16	104
17	13356
18	23129
19	15144
20	14859





IT

INTERVENTI DI MANUTENZIONE**SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA**

Svitare la vite di fissaggio (1) ed estrarre la leva (2). Togliere il cappuccio (3) inserendo un cacciavite a taglio di piccole dimensioni nella sede ricavata sul corpo , fare leva avendo cura di non rovinare il particolare. Estrarre l'o-ring (4). Togliere la calotta sferica (5) utilizzando una pinza di piccole dimensioni , avendo cura di non rovinare il particolare. Svitare la ghiera di fissaggio (6) e togliere la cartuccia (7).

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEVIATRICE

Togliere il tappino (8), svitare la vite (9) e estrarre la maniglia (10). Togliere il cappuccio (11), svitare la ghiera di fissaggio (12) e togliere la cartuccia deviatrice (13).

PULIZIA DEL FILTO AERATORE

Svitare il filtro aeratore (14) e soffiarlo per eliminare eventuali residui di sporco. Si consiglia di pulire dopo il primo utilizzo e di ripetere periodicamente tale operazione onde evitare riduzioni di portata.

MANTENIMENTO

Si raccomanda inoltre di eseguire la pulizia dei rubinetti esclusivamente con acqua e sapone, evitando l'impiego di detersivi abrasivi (in polvere o liquidi), spugne abrasive o altri prodotti contenenti alcool, acidi od altre sostanze aggressive. La Newform s.p.a. non risponderà dei danni causati dall'inosservanza di tali regole.

EN

MAINTENANCE**CARTRIDGE REPLACEMENT**

Unscrew the fastening screw (1) and remove the handle (2). Remove cap (3) inserting a small flat blade screwdriver in the seat obtained on the body, pull paying attention not to damage the part. Remove the O-ring (4). Remove the spherical cap (5) using small pliers paying attention not to damage the part. Unscrew the fastening ring nut (6) and remove the cartridge (7).

DIVERTER CARTRIDGE REPLACEMENT

Remove the plug (8), unscrew the fastening screw (9) and remove the handle (10). Remove the cap (11), unscrew the fastening ring nut (12) and remove the diverter cartridge (13).

AERATOR FILTER CLEANING

Unscrew the aerator filter (14) and blow into it to remove any dirt residues. We recommend cleaning after the first use and periodically repeating this operation in order to avoid flow rate reductions.

MANTENANCE

In addition we recommend cleaning the taps exclusively with water and soap, avoiding using abrasive detergents (in powder or liquid), abrasive sponges or other products containing alcohol, acids or other aggressive substances. Newform s.p.a. will not respond to any damages caused by failure to observe the above rules.

FR

INTERVENTIONS D'ENTRETIEN**REPLACEMENT CARTOUCHE**

Dévisser la vis de fixation (1) et extraire la poignée (2). Enlever le capuchon (3) insérant un tournevis à lame droite de petites dimensions dans le siège qui se trouve sur le corps, tirer en prenant soin de ne pas abîmer la pièce ; extraire le joint torique (4).Enlever la calotte sphérique (5) utilisant une pince de petites dimensions, en prenant soin de ne pas abîmer la pièce. Dévisser la vis de fixation (6) et enlever la cartouche (7).

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DU DIVERTEUR

Enlever le bouchon (8), dévisser la vis de fixation (9) et extraire la poignée (10). Enlever le bouchon (11), dévisser la vis de fixation (12) et enlever la cartouche du diverteur (13).

NETTOYAGE DU FILTRE AERATEUR

Dévisser le filtre aérateur (14) et le souffler pour éliminer les éventuels résidus de saleté. On conseille de nettoyer après le premier emploi et de répéter périodiquement cette opération afin d'éviter des réductions de débit.

ENTRETIEN

On recommande en plus d'effectuer le nettoyage des robinets exclusivement avec de l'eau et du savon, évitant l'emploi de détersifs abrasifs (en poudre ou liquides), d'éponges abrasives ou d'autres produits contenant de l'alcool, des acides ou d'autres substances agressives. La Maison Newform s.p.a. ne répond pas des dommages causés par l'inobservation de ces règles.

ES**MANTENIMIENTO****REEMPLAZO DEL CARTUCHO**

Destornillen el tornillo de fijación (1) y extraigan la maneta (2). Remuevan el capuchón (3) con el auxilio de un destornillador de punta plana de pequeñas dimensiones en el asiento realizado sobre el cuerpo, actuando con cuidado para no perjudicar el detalle. Extraigan el O-ring (4). Remuevan el casquete esférico (5) utilizando una pinza de pequeñas dimensiones, cuidando con no perjudicar el detalle. Destornillen la virola de fijación (6) y remuevan el cartucho (7).

REEMPLAZO DEL CARTUCHO DESVIADOR

Quiten el tapón (8), destornillen el tornillo de fijación (9) y extraigan la maneta (10). Quiten la tapita (11), destornillen la virola de fijación (12) y remuevan el cartucho desviador (13).

LIMPIEZA DEL FILTRO AIREADOR

Destornillen el filtro aireador (14) y soplen en ello para eliminar los eventuales residuos de suciedad. Les aconsejamos que limpian el filtro después de la primera utilización y que repitan periódicamente la operación para evitar una reducción del caudal.

MANTENIMIENTO

Les recomendamos, además, que limpian los grifos utilizando exclusivamente agua y jabón, evitando el empleo de detergentes abrasivos (en polvo o líquidos), esponjas abrasivas u otros productos que contienen alcohol, ácidos u otras sustancias agresivas. La Newform s.p.a. no responderá de los daños causados por el incumplimiento de tales reglas.

DE**INSTANDHALTUNG****WECHSEL DER KARTUSCHE**

Die Befestigungsschraube (1) abschrauben und den Handgriff (2) herausnehmen. Die Kappe (3) entfernen, indem man einen kleinen Schraubenzieher in den Sitz, welcher in dem Körper selbst vorgesehen ist, einfügt, mittels Hebelwirkung anheben, wobei darauf zu achten ist, dass die Einzelheiten nicht beschädigt werden. Den O-Ring (4) herausziehen. Die Kugelkappe (5) unter Verwendung einer kleinen Zange entfernen, wobei darauf zu achten ist, dass die Einzelheiten nicht beschädigt werden. Den Befestigungsring (6) abschrauben und die Kartusche (7) entfernen.

ERSATZ VOM UMSTELLER


Den Stopfen (8) entfernen, die Befestigungsschraube (9) abschrauben und den Handgriff (10) herausnehmen. Die Kappe (11) entfernen, den Befestigungsring (12) abschrauben und die Kartusche (13) entfernen.


REINIGUNG DES LUFTFILTERS

Den Lufffilter (14) herausschrauben und ihn blasen, um die evtl. Rückstände von Verschmutzung zu entfernen. Es ist ratsam, den Filter nach dem ersten Einsatz zu reinigen und danach die Reinigungsoperationen regelmäßig durchzuführen, um eine Minderung der Strömung zu vermeiden.

INSTANDESETZUNG

Es ist überdies ratsam, die Hähne nur mit Wasser und Seife zu reinigen, und keine abrasive Reinigungsmittel (in Pulver bzw. Flüssigkeit), schleifende Schwämme oder weitere Produkte, die Alkohol, Säuren oder aggressive Stoffe enthalten, zu verwenden. Die Firma Newform S.p.A. haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung solcher Vorschriften verursacht werden.





RU ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Отвинтите фиксирующий винт (1) и извлеките ручку (2). Снимите колпачок (3), вставив небольшую шлицевую отвертку в гнездо на корпусе, стараясь не повредить деталь. Извлеките уплотнительное кольцо (4). Снимите сферическую крышку (5) маленькими плоскогубцами, стараясь не повредить деталь. Открутите крепежную гайку (6) и вытащите картридж (7).

ЗАМЕНА ОТКЛОНЯЮЩЕГО КАРТРИДЖА

Снимите колпачок (8), отвинтите фиксирующий винт (9) и извлеките ручку (10). Снимите колпачок (11), открутите крепежную гайку (12) и снять отклоняющий картридж (13).

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА АЭРАТОРА

Отвинтите фильтр аэратора (14) и продуйте его, чтобы удалить возможные остатки грязи. Рекомендуется очищать его после первого использования и периодически повторять эту операцию, чтобы избежать снижения производительности.

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

Кроме этого рекомендуется очищать краны исключительно водой с мылом, избегая использования абразивных моющих средств (порошка или жидкости), абразивных губок или других продуктов, содержащих спирт, кислоты или другие агрессивные вещества. Компания Newform S.p.A. не несет ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением этих правил.

SV UNDERHÅLLSINGREPP FÖR BYTE

BYTE AV PATRONEN

Skrv loss fästsksruven (1) och dra ut handtaget (2). Ta bort pluggen (3) genom att föra in en liten plattskruvmejsel i sätet på själva kroppen och bänd upp försiktigt så att du inte förstör detaljen. Dra ut O-ring (4). Avlägsna den runda hättan (5) med hjälp av en liten tång och se upp så du inte förstör detaljen. Skrv loss läsringen (6) och avlägsna patronen (7).

BYTE AV AVLEDNINGSPATRONEN

Ta bort pluggen (8), skrv loss fästsksruven (9) och dra ut handtaget (10). Ta bort hättan (11), skrv loss läsringen (12) och ta bort avledningspatronen (13).

RENGÖRING AV VENTILATIONSFILTRET

Skrv loss ventilationsfiltret (14) och blås ur det för att avlägsna eventuella rester av smuts. Det rekommenderas att du rengör det efter första användning och att du regelbundet upprepar detta ingrepp för att undvika flödesminskning.

UNDERHÅLL

Det rekommenderas dessutom att du rengör kranarna uteslutande med tvål och vatten och undviker användning av nötande rengöringsmedel (i pulverform eller flytande), nötande svampar eller andra produkter, som innehåller alkohol, syror eller andra aggressiva ämnen. Newform S.p.A. ansvarar inte för skador, som orsakats av underlåtenhet att följa dessa regler.

ZH 维护

更换滤芯

松开固定螺丝 (1) 并抽出手柄 (2)。 将小型一字螺丝刀插入壳体座，拆下盖子(3)，注意不要损坏部件。取出O型圈(4)。用小型钳子拆下球形盖(5)，注意不要损坏部件。松开固定环形螺母 (6) 后抽出滤芯 (7)。

更换分流器滤芯

取下塑料盖 (8) , 松开固定螺丝 (9) 并抽出手柄 (10) 。移去护盖 (11) , 松开固定环形螺母 (12) 后抽出分流器滤芯 (13) 。

充气过滤器的清理

拧下充气过滤器 (14) , 风吹, 清除可能存留的污垢残余。初次使用和阶段性重复操作后建议进行清理, 以避免流量减少。

维护

另外清理水龙头只能用水和肥皂，避免使用磨蚀洗涤剂（粉状或液体）、磨蚀海绵或其他含酒精、酸性物质或其他化学制剂物品。Newform s.p.a. 股份公司对于不遵守规定而导致的损失将不负任何责任。


استبدال الخرطوشة



وفك برجي التركيب (1)، واستخرج المقبض (2). قم بإزالة الغطاء (3) عن طريق إدخال مفك براغي صغير مشقوق في المقعد الموجود بالهيكيل، مع الحرص على عدم إتلاف الجزء. استخرج الحلقة الدائرية العازلة (4). قم بإزالة الغطاء الكروي (5) باستخدام كمامنة صغيرة، مع الحرص على عدم إتلاف الجزء. وفك صامولة التثبيت (6)، وأزال الخرطوشة.

استبدال خرطوشة المحول (7). أزل السباده الصغيرة (8)، وفك برجي التركيب (9)، واستخرج المقبض (10). أزل الغطاء (11). قم بفك صامولة التثبيت (12) وأزال خرطوشة المحول (13).

تنظيف المرشح الهوائي (14)، وانفخه لإزالة أي بقايا من الأوساخ. يُنصح بالتنظيف بعد الاستخدام الأول وتكرار هذه العملية بشكل دوري لتجنب انخفاض السعة.




يُوصى أيضًا بتنظيف الصنابير بملاء والصابون فقط، وتجنب استخدام المنيففات الكلاشطة (في شكل مسحوق أو سائل)، أو قطع الإسفنج الكلاشطة أو المنتجات الأخرى التي تحتوي على كحول أو أحماض أو مواد تهدانية أخرى. تعنى S.p.A NEWFORM بأية مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم مراعاة هذه القواعد.



68469E (31030)


**OUT 1 OUT 2
(FREE)**

bar	l/min	l/min
0	0	0
1	5,13	10,11
2	7,99	14,06
3	8,37	17,26
4	8,99	19,86
5	8,81	22,22

68469E (31030)**68472E (31031)**

OUT 1 OUT 2

bar	l/min	l/min
0	0	0
1	5,13	8,41
2	7,99	11,97
3	8,37	14,72
4	8,99	17,09
5	8,81	19,07

68472E (31031)

NOTE

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO
PACKAGING DISPOSAL

ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

BORTSKAFFANDE AV EMBALLAGET

包装处理

التخلص من مواد العبءة والتغليف



SMALTIMENTO DEI COMPONENTI A FINE VITA
DISPOSAL OF THE EOL COMPONENTS

ÉLIMINATION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE

ENTSORGUNG DER BESTANDTEILE AM ENDER DER LEBENSDAUER

ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES A FINAL DE SU VIDA ÚTIL

УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВШИХ КОМПОНЕНТОВ

BORTSKAFFANDE AV UTTJÄNTA KOMPONENTER

理处元件的后束寿命用使

التخلص من المكونات في نهاية العمر التشغيلي